



# Инструкция по эксплуатации

Алюминиевый профиль  
ALM-6114-S-2M




Материал	Алюминий
Размер	2000 x 61 x 14мм
Цвет	Серебро
Тип монтажа	Скрытый
Покрытие	Анодирование
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	19мм
Комплектация	Профиль 2000мм Рассеиватель из поликарбоната 2000м Заглушки 2 штуки



## Применение

- Для светодиодных лент шириной до 19мм
- Декоративное освещение
- Установка в гипсокартон
- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей



## Монтаж профиля:

Необходимые компоненты

1. Профиль



2. Заглушка



3. Экран









4. Светодиодная лента



## Руководство по монтажу:

1. Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
2. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты и пропустите их через заранее подготовленное отверстие в профиле;
3. Установите заглушки на профиль. Зафиксируйте профиль на поверхности гипсокартона с двух сторон;
4. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку. Покрасьте выровненную поверхность;
5. Установите светодиодную ленту. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
6. Установите рассеиватель.

\*Рекомендуется использовать оцинкованные крепежные элементы.



\*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

Сопутствующие товары:

ALM011EC  
Комплект заглушек 10 штук



Хранение	Хранение товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от $-20^{\circ}\text{C}$ до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.
Транспортировка	Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.
Утилизация	Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.
Сертификация	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Гарантийные обязательства	Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильными или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.