VOLTEGA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

Описание

Яркое освещение с компактными размерами и высокой энергоэффективностью.
Светодиодный модуль - идеальное решение для вашего пространства. Отличаясь компактными размерами, он обеспечивает долгий срок непрерывной работы, при этом потребляя минимум энергии и демонстрируя высокую эффективность. Благодаря своим преимуществам, этот светодиодный модуль станет незаменимым помощником в вашем доме, офисе или любом другом месте, где требуется качественное и энергоэффективное освещение.

Внимание!

Светодиодный модуль не имеет цоколя. Подключение светодиодного модуля к электросети осуществляется при помощи клеммных колодок (не входят в комплектацию) или любым другим способом, отвечающим требованиям действующих правил электробезопасности.
Светодиодные модули не подходят для установки в светильники с цоколем, принцип фиксации лампы в которых основан на удерживании лампы цоколем.

Технические характеристики

Артикул	Фото	Мощность, Вт	Ток, mA	Световой поток, lm	Цветовая температура, K	Размер, мм	Угол рассеивания,	Цвет корпуса	Напряжение, В	Материал	Коэффициент пульсации, %	Диммирование	Индекс цветопередачи, Ra	Класс IP	Класс электрозащиты	Гарантия	Срок службы в часах
VG03-warm7W-60-M / 7189		7W	48mA	700 lm	3000K	D60x20	60°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	-	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-cold7W-60-M / 7190		7W	48mA	700 lm	4000K	D60x20	60°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	-	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-warm7W-60-MD / 7191		7W	32mA	700 lm	3000K	D60x20	60°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	+	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-cold7W-60-MD / 7192		7W	32mA	700 lm	4000K	D60x20	60°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	+	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-warm7W-110-M / 7193		7W	48mA	700 lm	3000K	D60x20	110°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	-	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-cold7W-110-M / 7194		7W	48mA	700 lm	4000K	D60x20	110°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	-	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-warm7W-110-MD / 7195		7W	32mA	700 lm	3000K	D60x20	110°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	+	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-cold7W-110-MD / 7196		7W	32mA	700 lm	4000K	D60x20	110°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	+	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-27K-7W-60-M / 7203		7W	32mA	650 lm	2700K	D60x20	60°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	-	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-27K-7W-60-MD / 7204		7W	32mA	480 lm	2700K	D60x20	60°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	+	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-27K-7W-110-M / 7205		7W	32mA	650 lm	2700K	D60x20	110°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	-	>80	20	II	3 года	25 000
VG03-27K-7W-110-M / 7206		7W	32mA	480 lm	2700K	D60x20	110°	Белый	~AC220-240V/50Hz	Нанокерамика	<2%	-	>80	20	II	3 года	25 000

Эксплуатация

Монтаж и демонтаж осуществляется при отключенном питании сети.
Светодиодные модули не подлежат ремонту и замене. Не разбирать, не менять конструкцию. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденным корпусом и с поврежденной изоляцией питающего кабеля.
Уход за изделием проводить сухой мягкой тканью при выключенном питании сети. Не использовать химически агрессивные чистящие средства.

Утилизация

По окончанию срока службы это изделие подлежит раздельной утилизации. Не уничтожайте изделие вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Сертификация

При соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют Требованиям Технических Регламентов ЕАЭС: ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”, ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”, ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”

Транспортировка и хранение

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и аиационным транспортом. Не бросать!
Хранение продукции производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от-20℃ до +70℃ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

Возможные неисправности и методы их устранения

■Если модуль не работает:
проверьте наличие сетевого напряжения в пределах 180-240В;
убедитесь в целостности всех соединений.
■Если вышеперечисленные действия не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту или к продавцу для гарантийного обслуживания или замены.

Гарантийные обязательства

Для гарантийного ремонта изделия обратитесь по месту покупки. Компания изготовитель предоставляет гарантию 3 года (36 месяцев). Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера Гарантия не действительна в случаях: механического повреждения, нарушения условий эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие.

Описание символов

Не диммируемый

Диммируемый

Изготовитель:
«NINGBO YOURLITE IMP and EXP. CO.,LTD» F/12, 4# Building, No. 999, Yangfan Rd. Ningbo, China («Нингбо Иоурлит Имп энд Иксп. Ко., Лтд» Ф/12, 4# Билдин, Ноу. 999, Иангфан Рд. Нингбо, Китай). Сделано в Китае.

Импортер/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции:
ООО "Факел", 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@maytoni.ru

Импортер на территории Республики Казахстан:
ТОО "MAYTONI KAZ" Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 25/1.

Дата изготовления указана на изделии в формате XX.XXXX/XX.XX (месяц, год)

Артикул	Дата продажи	Место продажи

Штамп торгующей организации

Энергетическая
Энергоэффективность