

Инструкция по эксплуатации

Алюминиевый профиль
ALM012S-2M



Материал	Алюминий
Размер	2000 x 52.1 x 35.2мм
Цвет	Серебро
Тип монтажа	Для натяжного потолка Для гипсокартона
Покрытие	Анодирование
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	13мм
Комплектация	Профиль 2000мм Рассеиватель из поликарбоната 2000м Заглушки 2 штуки




Применение

- Для светодиодных лент шириной до 13мм
- Декоративное освещение
- Основное освещение
- Установка в гипсокартон и натяжной потолок
- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей

Монтаж профиля:

Необходимые компоненты

1. Профиль



2. Заглушка



3. Светодиодная лента










4. Экран



Руководство по монтажу:

- Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
- Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты. Установите светодиодную ленту на профиль и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие;
- Установите заглушки на профиль и закрепите его на поверхности;
- Подключите светодиодную ленту к источнику питания, соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
- Установите гарпунное крепление в паз профиля;
- Установите рассеиватель на профиль.





*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.

Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

Утилизация

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

Сертификация

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 36 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, с вязанным производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильными или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.